

天津壳尔化学科技有限公司

润客 70 润滑脂

概述:

本产品是由脂肪酸金属皂稠化矿物油，并添加多种添加剂调制而成的润滑脂。

该产品具有良好的抗水性，机械安定性，防腐性，氧化安定性。其特点是滴点高、极压性能好，适合各种高温、高转速、高负荷的设备润滑。

用途:

适于各种机械设备滑动、滚动摩擦部位的润滑。

适用温度范围：-20~120℃。

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
工作锥入度，0.1mm	310-340	GB/T 269
滴点，℃ 不低于	175	GB/T 4929
腐蚀（T ₂ 铜片，100℃，24h）	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量（38℃，1h），% 不大于	10	SH/T 0109
蒸发量（99℃，22h），% 不大于	2.0	GB/T7325
氧化安定性，压力降，MPa （99℃，100h，0.760MPa） 不大于	0.070	SH/T 0325
钢网分油（100℃，24h），% 不大于	5	SH/T 0324
延长工作锥入度（10万次），0.1mm 不大于	380	GB/T 269
极压性能（四球机法）P _B ，N 不小于	588	SH/T 0202

制造商：天津壳尔化学科技有限公司

地址：天津市河东区津滨大道 63 号二层

电话：022-26360125

13662020664（24 小时服务）

传真：022-26280074

网站：www.shell-er.com

邮箱：shell_er@126.com (24 小时回复)