

天津壳尔化学科技有限公司

润客 80 润滑脂

产品简介：

本产品采用复合磺酸钙基稠化高品质石蜡基矿物油，加有高效极压抗磨剂、防锈抗氧剂等精制而成。

特性与优点：

具有很好的极压抗磨性能，在中低速和高冲击载荷下，仍能为润滑的设备提供可靠润滑，可延长设备寿命和降低意外停工。

具有杰出的高温性能，高温粘附性强，可提供极佳的轴承保护。

具有良好的胶体安定性，润滑脂使用寿命长，降低设备维护和更换零件费用。

具有良好的抗水冲失和强喷淋状态下，机械设备仍能得到有效保护。

通用的高品质润滑脂，可减少选脂种类，降低库存费用，方便客户管理。

应用范围：

适用于重负荷、中低速、耐水等苛刻条件下轴承的润滑。

适用温度范围：-30~260℃。

质量指标：

项 目	质量指标	试验方法
NLGI 等级	2	GB/T 269
外观	深色拉丝均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	270-300	GB/T 269
滴点, °C	不低于 260	GB/T 3498
延长工作锥入度变化率 (10 万次), %	不大于 20	GB/T 269
极压性能 (四球机法), P_D , N	不低于 3089	SH/T 0202
极压性能 (四球机法), P_B , N	不低于 696	SH/T 0202
梯姆肯 OK 值, N	不低于 156	SH/T 0203
氧化安定性, 压力降, MPa (99°C, 100h, 0.760MPa)	不大于 0.070	SH/T 0325
防腐蚀性 (52°C, 48h), 级	不大于 2	GB/T 5018
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 (38°C, 1h), %	不大于 8	SH/T 0109